



Filme de colágeno BECKDORIN

RECOMENDAÇÕES TECNOLÓGICAS:

O filme está totalmente pronto para uso. Não requer preparação preliminar antes do uso. Não pode ser embebido em água ou outras soluções e seco. É importante manter a umidade longe do filme ou rolo. As superfícies do aplicador com as quais o filme entra em contato durante o processo de enchimento devem estar secas. Manuseie o filme e o rolo de filme somente com as mãos secas. Se houver interrupção do processo produtivo por mais de 30 minutos, o rolo com filme de colágeno deve ser retirado do aplicador e colocado em um saco plástico para evitar que a umidade entre em contato com a superfície.

O filme de colágeno é um material delicado, portanto, recomenda-se um manuseio cuidadoso ao aplicá-lo no aplicador.

O filme de colágeno pode ser usado para fumar em temperaturas de até 76 ° C. O tempo de tratamento térmico é padrão, necessário para a produção de carnes defumadas.

Tratamento térmico:

Etapa 1 - secagem a 60 ° C por 20 a 40 minutos.

Objetivo: durante o processo de secagem, o filme é irreversivelmente conectado à superfície do produto cárneo.

Estágio 2 - fumar com fumaça seca a uma temperatura de 65 - 68 ° C por 15 - 30 minutos. **Objetivo:** dar ao produto uma cor uniforme.

Etapa 3 - cozimento a uma temperatura de 70 ° C por 15-20 minutos, e posterior fervura ou fumagem com vapor a uma temperatura não superior a 76 ° C.

Armazenamento

O filme deve ser armazenado embalado em armazéns cobertos, secos, limpos, protegidos da luz solar, a uma temperatura de 10-20 ° C com umidade relativa de 50-70%, a uma distância de pelo menos 1 m de aparelhos de aquecimento, água e canos de esgoto ...

O prazo de validade é: em embalagem lacrada 12 meses, em embalagem aberta - 14 dias.